

PRESTANDEKLARATION

Nr: 101

1	Produkttypens unika identifikationskod:					
	<ul style="list-style-type: none"> • FLÜGGER SANDPLAST : • 696, LB, LF, LG, LGS, LH, LH Extra, LH+, LSR, LW, S • + artikelnummer och batch nummer på förpackningen 					
2	Avsedda användningar					
	<ul style="list-style-type: none"> • EN 13963 EN 15824 Används inomhus till tak, väggar och gipsfogar 					
3	Tillverkare:					
	<ul style="list-style-type: none"> • FLÜGGER Grönkullen SE-517 81 Bollebygd. www.flugger.se 					
4	System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:					
	<ul style="list-style-type: none"> • System 4 					
5	Harmoniserad standard					
	<ul style="list-style-type: none"> • EN 13963:2014 Jointing materials for gypsum boards • EN 15824:2009 Specifications for external renders and internal plasters based on organic binders 					
6	Angiven prestanda					
FLÜGGER SANDPLAST: 696, LB, LF, LG, LGS, LH, LHX, LH+, LSR, LW, S						
EN 15824						
Adhesion	> 0,3 MPa					
Reaction to fire	F					
	Thermal conductivity					
	NPD					
	Dangerous substances					
	NPD					
FLÜGGER SANDPLAST: LH, LW, 696, LH+,LB, LH Extra						
EN 13963	LH	LW	696	LH+	LB	LH Extra
Reaction to fire	B	F	B	A2	B	A2
Flexural strength	NPD	>320N	>320N	NPD	>320N	NPD
A2=A2-s1,d0 B=B-s1,d0						
7	<p>Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan</p> <p>Undertecknat för tillverkaren av:</p> <p>Namn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anders Frisk <p>Befattning:</p> <ul style="list-style-type: none"> • R&D Specialist, Documentation <p>Plats:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bollebygd • <p>Dag: 2014.11.05</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>Namnteckning:</p> 					