

Facade Anti-green, spray

Produktbeskrivning

Alg- och mögelbort spray som avlägsnar påväxt på alla ytor utomhus.

- Tar bort påväxt effektivt

Användning

Används utomhus där fuktbelastning ger påväxt på ytan av fasader, murar, sten, trä, plast, tak m m. Kan användas ned till temperatur +5 °C, men effektiviteten blir 3-4 ggr bättre vid t ex +20°C och torktiden blir snabbare.



Applicering

Ta bort påväxt utan att måla om: Applicera med lågtrycksspruta, pensel eller borste till ytan är mättad.

Efter 1-4 dagar tvättas ytan med hård borste och vatten. Om ytan är nedsmutsad, tvätta med Fluren 32 allrent. Skölj rent med vatten.

Ta bort påväxt före ommålning: Tvätta först med Flügger Facade Clean, för att få en ren yta.

Applicera sedan Facade Anti Green med lågtrycksspruta, pensel eller borste till ytan är mättad. Låt torka före målning.

Använd gärna högtryckstvätt på ytor som tål mycket vatten och högt tryck.

Tips

Får ej appliceras nära, eller ovan, ytvatten som exempelvis sjöar och vattendrag.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl försluten

Tekniska data

Produkttyp	Rengöring
Dosering	1:4
Almindelig sträckförmåga (m ² /ltr.)	5
Rengöring av verktyg osv.	Vatten

Nuvarande TDS version

juni 2020