

Natural Wood Golvsåpa

Produktbeskrivning

Såpa till rengöring och såpbehandling av obehandlade, såp- eller lutbehandlade trägolv. Har kraftig rengörande effekt, mättar träets porer och skyddar därmed träet mot inträngning av smuts och vätskor.

- Skyddar mot inträngning av smuts och vätskor



Användning

Flügger Golvsåpa klar ger ett lätt gyllene utseende och kan användas på alla träsorter.

Underlaget skall vara torrt och fritt från damm och inte tidigare lackat eller målat.

Skaka om dunken före och under användning. Späd ut 0,5 lit Flügger Golvsåpa med 10 l kallt vatten - max. 20°C. Använd en golvmopp eller en lätt urriden trasa och tvätta golvet i träets längdriktning. Därefter avtorkas golvet med urriden golvmopp eller trasa. För att uppnå såpmättning av träet upprepas behandlingen minst 2 ggr, innan golvet tas i bruk(beroende på insugning i träet).

Om Golvsåpan skall användas till allmän rengöring av t ex lutbehandlade golv, förtunnas 0.25 l Flügger Golvsåpa med 10 l kallt vatten - max. 20°C.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl försluten

Tekniska data

Produkttyp	Impregnering
Densitet (kg/l)	1.01
Torrhalt: Vikt %	22
pH	9,5
Innehållsuppgifter	Aqua Potassium Soyate Soy Acid Trisodium Dicarboxymethyl Alaninate
Almindelig sträckförmåga (m ² /ltr.)	50
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/hårdning	Min. +5°C
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	2
Utspädning	Såpbehandling: 1:20 med vatten Allmän rengöring: 1:40 med vatten

Nuvarande TDS version

januari 2018

Ersätter TDS version

januari 2014

