

Metal Pro Grafitfärg

Produktbeskrivning

Alkydoljefärg med hög halt av kristalliserad grafit. Ger en vacker metallisk och rå vattenfast yta. Värmebeständig till 200°C

Användning

Används utomhus på t ex smidesjärn, staket, grindar, räcken, rör, lampor m m. samt inomhus på dekorativa föremål.

Behandling

Underlaget skall vara rent, torrt och fast, fritt från smuts, fett och olja.

Rensa bort löst sittande färg, valshud och rost till fast yta, genom stålborstning, slipning eller blästring.

Rengör med Fluren 37 Målartvätt eller Flügger Facade Clean. Ta bort ev alger och mögel med Fluren Facade Anti-green. Använd ev högtryckstvätt. Det är viktigt att skölja med rent vatten efter tvättning för att få bort rester av

Tips

Tips och råd

Måla inte på ytor som är varma.

Förvaring: Svalt och väl försluten

Tekniska data

Glans	4;Matt
-------	--------

Densitet (kg/l)	1,12
-----------------	------

Almindelig sträckförmåga (m ² /litr.)	12
--	----

Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
---	------------

Skickttjocklek (max mm)	2
-------------------------	---

Utspädning	Skall inte förtunnas
------------	----------------------



Nuvarande TDS version

januari 2009