

Interior Fix Primer Classic

Produktbeskrivning

Snabbtorkande häftgrund, lösningsmedelshaltig, med optimal vidhäftning på

Användning

Används inom- och utomhus på blanka ytor, koppar, glas, kakel, laminat, fabriksmålade ytor, hård PVC m m, t ex på köksluckor och skåp.

Behandling

Underlaget skall vara rent, torrt och fast.
Före målning skall ytorna tvättas med Flügger 37 målartvätt.
Kalk och tvålrester borttages med Flügger 33 kalkbort.
Skölj av rengöringsmedel med vatten.
Mattslipa blanka och släta ytor.
Appliceras med pensel, rulle eller spruta.
Övermålas med lösningsmedelsbaserad alkydfärg.

Tips

Tips och råd
Prova vidhäftningen med en provmålning. Måla en liten yta med både Interior Fix Primer Classic och täckfärg och kontrollera vidhäftning innan arbetet påbörjas.

OBS!

OBS: Om ytorna ej rengöres mycket noggrant från fett och kalkrester finns risk för dålig vidhäftning.
Full vidhäftning uppnås först efter några dygns härdning.

Förvaring: Svalt i tättslutande emballage



Tekniska data

Glans	5;Matt
Densitet (kg/l)	1,30
Torrhalt: Vikt %	66
Torrhalt: Vol %	44
Almindelig sträckförmåga (m ² /ltr.)	8
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	6
Utspädning	Skall inte förtunnas

Nuvarande TDS version

november 2010

Ersätter TDS version

januari 2009