

Kvistlack V

Produktbeskrivning

Vattenburen kvistlack som kan övermålas efter 30 minuter. Minimerar risk för genomslag och missfärgningar. Är svagt blåtonad, som gör det lättare att se vilka kvistar som behandlats. Den blå tonen täcks över av efterföljande målning. * Extremt snabbtorkande kvistlack. * Använd den inne och ute. * Övermåla med all slags täckande färg.

Användning

Scandia Kvistlack V används till kvistar på obehandlat trä samt fett kådrikt trä, inom- och utomhus före målning.
Kan även användas på tidigare målade underlag.

Behandling

Underlaget skall vara torrt före behandling. Sugande trä utomhus kan grundas med grundolja. Detta görs i så fall före behandling med kvistlack. Appliceras med pensel. Två tunna skikt ger det bästa resultatet. Övermålas med grundfärg eller täckfärg.
Kan övermålas med vatten- och lösningsmedelsbaserade produkter.

Tips

Tips och råd

På områden med mycket kåda rekommenderas att skrapa bort kådan med kniv eller skrapa innan applicering av Scandia Kvistlack V.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl försluten

Tekniska data

Produkttyp	Spärrande färg
Densitet (kg/l)	1,01
Torrhalt: Vikt %	31
Torrhalt: Vol %	32
Almindelig sträckförmåga (m ² /litr.)	15
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	24
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Utspädning	Skall inte förtunnas



Nuvarande TDS version

januari 2008