

Archaia Kompositionsfärg Tak & Vägg

Flügger Archaia är produkter som ger ett klassiskt utseende. Används på fredade och bevararingsvärldiga egendomar eller om andra krav ställs för bevarandet av byggnadskultur och traditionella estetiska uttryck.



Produktbeskrivning

Vattenburen färg som skapar en bro mellan moderna underlag som t.ex. sandspacklade ytor, med mer klassiska produkter såsom limfärg och linoljebaserad väggfärg. Använd som mellanfärg ger Kompositionsfärg en täckande yta som skapar en bra jämn yta för efterföljande behandlingar med traditionella material. Kan även användas som täckfärg.

- Täckande helmatt yta
- Grundfärg före limfärg och linoljefärg
- Klassiskt uttryck

Användning

Inomhus till väggar och tak som alternativ till limfärg.

Lämplig som täckande grundfärg på sandspacklade eller tidigare plastfärgsmålade väggar före behandling med traditionell färg t.ex. limfärg, tempera och linoljefärg.

Underlag

Måste vara rent, torrt, fast och lämpligt för målningsbehandling.

Behandling

Ta bort löst material och färg genom rengöring och slipning.

Avlägsna smuts, sot, fett och kritande material med Fluren 37.

Hårda, jämna ytor slipas matta.

Sprickor, ojämnheter och hål spacklas.

Absorberande och porösa underlag grundas med Förankringsgrund.

Applicering

Omröres noggrant innan användning.

Applicera med Pensel eller roller.

Appliceras med pensel/anstrykare för att ge utseende som påminner om traditionell limfärgsmålning.

Välj redskap efter vilken ytfinish som önskas.

Måla vått-i-vått och avsluta med att stryka/rulla i samma riktning.

Använd alltid samma batch nummer på sammanhängande/obrutna ytor.

Kyla/värme kan påverka materialets viskositet.

Kondensbildning under torkning/härdning får inte förekomma.

Kyla och ökad fuktighet förlänger torktiden, genomhärdning och övermålningsinterval.

Ökad temperatur och låg luftfuktighet minskar torkningstid och genomhärdning.

Provbehandla alltid för att kontrollera vidhäftning och resultat..

Förväntat resultat

Helmatt täckande yta med utseende, djup och glans som limfärg.

Ytan upplöses inte av vatten, den tål lätt rengöring och kan återbehandlas, utan att gamla färgskikt först skall avlägsnas.

Starka särskilt mörka nyanser är mer känsliga än ljusa vid slitage och beröring.

Kritande från starka kulörer kan förekomma på grund av överskottspigment.

Spärrar inte mot genomslag från kvistar och vattenlösliga färgämnen, vattenfläckar och nikotin.

Belasta ytan försiktigt tills färgen är helt genomhärdad.

Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal mjjöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl tillsluten

Skyddsutrustning: Målning: Ögonskydd, Handskar. Slipning: Andningskydd.

Tekniska data

Produkttyp	Emulsionsfärg
Glans	Matt;2
Densitet (kg/l)	1.12
Torrhalt: Vikt %	50
Torrhalt: Vol %	33
Almindelig sträckförmåga (m ² /ltr.)	8
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	24
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Densitet	Vattenånga: Sd = 0,12 m motsvarande klass 1 enligt EN 7783-2
Utspädning	Ska normalt inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Vatten

Nuvarande TDS version

april 2021

Ersätter TDS version

januari 2018