

SPACE One Tone

DETALE CPH är exklusiva dekorationsprodukter med ett öga för de små detaljerna. Kulör och finish har inspirerats av vårt nordiska designarv och naturens föränderlighet. Produkterna är lämpliga för professionell användning såväl som för själv-användning.



Produktbeskrivning

Dekorativt produkt med metallisk effekt till väggar och tak. Ger ett konstnärligt uttryck i flera färgtoner. Behandlingen utförs på helspacklad, slipad och förankringsgrundad yta. Rekommenderas för lokaler med medelhöga krav på funktionalitet, som utsätts för måttlig nedsmutsning och slitage. För bättre smutsavvisande egenskaper och ökad slitstyrka rekommenderas Flügger Floor Varnish.

- Metallisk effekt i en färgton
- Ingen torktid
- Sammetslen yta

Användning

Uppehållsrum, entréer, kontor, affärslokaler, kliniker, butiker, hotell och restauranger. Underlaget ska vara helspacklat med spackelmassa, slipat och förankringsgrundat.

Underlag

Ska vara rent, torrt, fast och lämpligt för ytbehandling.

Behandling

Lössittande material och målarfärg avlägsnas genom grovrengöring, slipning och avdampning. Smuts, spill, fett och färgavgivande material avlägsnas med grundrengöring. Hårda, glatta underlag slipas. Medium spackelmassa appliceras och utjämnas. Ytan slipas, dammas av och grundas med förankringsgrund innan vidare behandling. Det är viktigt att ytan är ordentligt slipad så den ser 100 % jämn och enhetlig ut.

Applicering

Bredspackel i ett ultratunt täckande lager. Hela väggen behandlas på en gång utan uppehåll. Anpassa valet av verktyg efter ytans storlek. Kondens får inte förekomma. Utför alltid provbehandling för att verifiera och godkänna vidhäftning och resultat.

Förventat resultat

Metalliskt utseende.

Ytan blir inte stenhård och därför är den mottagliga för stötar och repor.

Tål avdampning och avtorkning med fuktig trasa.

Belasta ytan försiktigt tills färgen är genomhärdad.

Tips

Gör ytan mer levande genom att dra tillbaka produkten i det område som redan applicerats.

Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring: Svält, frostfritt och väl tillsluten

Tekniska data

Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning

Min. +10°C

Luftfuktighet

Max. luftfuktighet 80 % RH.

Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)

24

Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)

28

Rengöring av verktyg osv.

Vatten

Nuvarande TDS version

december 2021

Ersätter TDS version

juli 2021