

Special Grund

Produktbeskrivning

Extra fyllig grundfärg som ger en matt yta. Ger en enhetlig, mättad och fylld underlag som är lämplig för slutbehandling med tak- eller väggfärg i önskad kvalitet.

- Grundfärg
- Extra fyllig
- Matt



Märkningar



Name: Vit



Name: Base 1



Name: Vit 120 L



Användning

Grundmålning av puts, betong, papptäckta gipsskivor och sandspacklade ytor innan målning med tak- och väggfärg. Används också till grundmålning av glasfilt, glasfiberväv och fiberfilt.

Underlag

Ska vara rent, torrt, fast och lämpligt för ytbehandling.

Behandling

Lössittande material och målarfärg avlägsnas genom rengöring och slipning.

Smuts, spill, fett och kritande material avlägsnas med Fluren 37.

Vattenlös missfärgning, nikotin och sot rengörs med Fluren 49.

Mattslipa underlaget efter behov.

Sprickor, ojämnheter och hål spacklas.

Absorberande och porösa underlag grundas med Förankringsgrund.

Applicering

Pensel, roller eller spruta.

Välj redskap efter vilken ytfinsh som önskas.

Måla vått-i-vått och avsluta med att stryka/rulla i samma riktning.

Kyla/värme kan påverka materialets viskositet.

Materialtemperatur för sprutmålning minst 12 °C.

Kondensbildning under torkning/härdning får inte förekomma.

Kyla och ökad fuktighet förlänger torktiden, genomhärdning och övermålningsinterval.

Ökad temperatur och låg luftfuktighet minskar torkningstid och genomhärdning.

Provbehandla alltid för att kontrollera vidhäftning och resultat.

Förventat resultat

Matt täckt yta.
Färdigbehandlas med täckmålning i önskad glans och kulör.

Miljöinformation

Ta bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal mjestation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl försluten

Kompletterande info

Registrerad i Nordic Ecolabelling Building Products Database för produkter, som kan användas i Svanen-märkta byggnader.

Tekniska data

Produkttyp	Grundfärg
Glans	Matt
Densitet (kg/l)	1,44
Torrhalt: Vikt %	64
Torrhalt: Vol %	49
Almindelig sträckförmåga (m ² /ltr.)	8
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RF.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	4
Emission jf. ISO 16000-9:2011 (< µg/m ² h efter 28 dagar)	20
Utspädning	Vatten. Vid sprutning ev förtunning 5-10%.
Rengöring av verktyg osv.	Vatten

Nuvarande TDS version

december 2021

Ersätter TDS version

augusti 2021