

# Wallpaper Remover

## Produktbeskrivning

Koncentrerat, effektivt vätmedel för nedtagning av papperstapeter och limfärg. Tapetklistret blir uppblött på så sätt att tapeten kan tas ner i större stycken.

## Användning

Används för vätning och nedtagning av tapeter och limfärg. Tapetklistret blir uppblött så att tapeten kan tas ner i större bitar. Obehandlad eller målad tapet slipas med grovt slippapper eller bearbetas med tapettrissa för att perforera ytan så att vätmedlet kan tränga igenom tapeten.

## Applicering

Lösningen appliceras i ett flödigt och jämnt skikt med plafondpensel. Efter 5-20 minuter har medlet luckrat upp tapetklistret och papper, varefter våderna kan skrapas ned med tapetskrapa eller bredspackel. Vid flera skikt kan behandlingen behöva upprepas. Vid spill på golv eller målade ytor, skall detta omgående tvättas bort med vatten.

## OBS!

Får ej användas tillsammans med, eller som förbehandling till tapetnedångare. Der får inte heller använda sprayflaska eller liknande.

## Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

**Förvaring:** Svalt, frostfritt och väl tillsluten



## Tekniska data

Produkttyp	Rengöring
Densitet (kg/l)	1,02
pH	7
Blandningsförhållande	Vanlig tapet: 0,5 dl til 8-10 liter vatten. Kraftigt tapet: 1 dl til 8-10 liter vatten.
Innehållsuppgifter	AQUA TRIDECETH-10 ISODECETH-5 PROPYLENE GLYCOL BUTOXYDIGLYCOL
Dosering	1:20
Utspädning	Vatten
Rengöring av verktyg osv.	Vatten

### Nuvarande TDS version

december 2021

### Ersätter TDS version

december 2020