

Tapetloss Koncentrat

Produktbeskrivning

Koncentrerat, effektivt vätmedel för nedtagning av papperstapeter och limfärg.

Användning

Används för vätning och nedtagning av tapeter och limfärg. Tapetklistret blir uppblött så att tapeten kan tas ner i större bitar.

Obehandlad eller målad tapet slipas med grovt slippapper eller bearbetas med tapettrissa för att perforera ytan så att vätmedlet kan tränga igenom tapeten.

Lösningen appliceras i ett flödigt och jämnt skikt med plafondpensel.

Efter 5-20 minuter har medlet luckrat upp tapetklistret och papper, varefter våderna kan skrapas ned med tapetskrapa eller bredspackel. Vid flera skikt kan behandlingen behöva upprepas.

Om man önskar en tjockare lösning, kan man tillsätta tapetklistret.

Vid spill på golv, målade eller lackerade ytor, skall detta omgående tvättas bort med vatten.



OBS!

OBS: Får ej användas tillsammans med, eller som förbehandling till tapetnedångare. Der får inte heller använda sprayflaska eller liknande.

Tekniska data

Produkttyp	Rengöring		
Densitet (kg/l)	1.02		
pH	6		
Innehållsuppgifter	AQUATRIDECETH-10 ISODECETH-5PROPYLENE GLYCOLBUTOXYDIGLYCOL		
Dosering	1:20		
Utspädning	Förtunning/Rengöring:	VattenLagring:	Lagras frostfritt

Nuvarande TDS version

januari 2018

Ersätter TDS version

januari 2009