

Natural Wood Trälut

Flügger Natural Wood är produkter för vård och underhåll av naturträ inomhus. Fräschar upp och skyddar på samma gång, samtidigt som träets struktur och ådring förblir synlig.

Produktbeskrivning

Lut till ljust trä inomhus. Ger ett jämnt vitskurat och lutbehandlat utseende med tydlig, synlig trästruktur. Minimerar träets naturliga gulning och bibehåller träets ursprungliga ljusa nyans. Färgtonen kan variera beroende på träslag.

Användning

Används inomhus på nytt obehandlat eller avslipat trä, t ex golv, snickerier m m, där man önskar ett lutbehandlat utseende.
Kan även användas på ek.

Underlag

Underlaget skall vara rent, torrt, fast och fritt från rester av tidigare målning, lack eller oljebehandling.

Applicering

Skaka om före och under användning.
Appliceras med lutpensel eller roller till ett jämnt skikt i träets längdriktning.
Överlappningar utjämnas med pensel medan träet fortfarande är vått.

Förväntat resultat

Lutbehandlat trä ska efter ca. 1 timma rengöras med Natural Wood Cleaner för att få bort överskottspigment från ytan. Skall vidarebehandlas med golvsåpa eller golvolja, för att göra ytan smuts- och vattenavvisande.

Tips

Sätt gärna möbeltassar på bord och stolar för att skona golvet.

Miljöinformation

Förvaring av obruten och bruten förpackning: Svalt, frostfritt och väl försluten.
Skyddsutrustning vid: Sprutning: Överdragsdräkt, helmask med kombinationsfilter. Pensel-/rullapplicering: Skyddsglasögon och handskar. Slipning: Andningsskydd.
Miljöinformation: Ta bort så mycket färg som möjligt från verktyg före tvättning i vatten. Håll inte rest av flytande färg i avlopp, överlämna den till den lokala återvinningsstationen. Minimera ditt färgavfall genom att i förväg beräkna hur mycket som kommer att användas. Förvara överskottsfärg på ett riktigt sätt så att rester kan användas, vilket minimerar miljöpåverkan.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl försluten



Kompletterande info

Registrerad i Nordic Ecolabelling Building Products Database för produkter, som kan användas i Svanen-märkta byggnader.

Tekniska data

Produkttyp	Impregnering
Densitet (kg/l)	1,1
Almindelig sträckförmåga (m ² /ltr.)	10
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/hårdning	Min. +5°C
Utspädning	Skall inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Vatten

Nuvarande TDS version

april 2020