

# Natural Wood Trälut

## Produktbeskrivning

Lut till ljus trä inomhus. Ger ett jämnt vitskurat och lutbehandlat utseende med tydlig, synlig trästruktur. Minimerar träets naturliga gulning och bibehåller träets ursprungliga ljusa nyans. Färgtonen kan variera beroende på träslag.

## Användning

Används inomhus på nytt obehandlat eller avslipat trä, t ex golv, snickerier m m, där man önskar ett lutbehandlat utseende. Kan även användas på ek. Underlaget skall vara rent, torrt, fast och fritt från rester av tidigare målning, lack eller oljebehandling. Skaka om dunken före användning. Använd Trälut oförtunnad. Applicera med pensel eller rulle till ett jämnt skikt i träets längdriktning. Ev överlappning utjämnas medan träet är vått. Slipa när träet är torrt, för att få bort fiberresning och ev överskott av trälut. Om det önskas en ljusare nyans, kan man upprepa behandlingen, när träet är torrt. Lutbehandling i sig, ger inte träet något skydd. Därför skall ytan alltid efterbehandlas med Flügger Golvsåpa eller Flügger Golvolja.

Flügger Golvsåpa ger en mättad yta, lätt att rengöra.

Flügger Golvolja ger en yta som är mer slitstark och lättare att hålla ren.

**Underhåll**

Ytor behandlade med Flügger Golvsåpa, rengörs och underhålls med Flügger Golvsåpa, vit eller klar.

Ytor som behandlats med Flügger Golvolja, rengörs och underhålls med Flügger Såpolja vit eller klar.



## Tips

Sätt gärna möbeltassar på bord och stolar för att skona golvet.

**Förvaring:** Svalt, frostfritt och väl försluten.

## Tekniska data

Produkttyp	Impregnering
Densitet (kg/l)	1.1
pH	8
Almindelig sträckförmåga (m <sup>2</sup> /ltr.)	8
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +5°C
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	5
Utspädning	Skall inte förtunnas

**Nuvarande TDS version**

februari 2010

**Ersätter TDS version**

juli 2009